




DANOTHERM® PERFIL ARRANQUE METÁLICO

BASE DE SALIDA EN ALUMINIO



Base de salida en aluminio con terminal antigoteo, para la colocación de los paneles aislantes, como primer paso del SATE.

VENTAJAS

- Certificación Europea.
- Resistente a la oxidación.
- Máxima flexibilidad.
- Máximo refuerzo de la capa de protección.

APLICACIÓN

- Base para la colocación de los paneles aislantes como primer paso del SATE.

SOPORTES

- DANOTHERM® SATE acabado acrílico, mineral o aplacado.
- Todo tipo de fachadas acabadas con morteros de la gama ARGOREV®.



DANOTHERM® PERFIL ARRANQUE METÁLICO

BASE DE SALIDA EN ALUMINIO

MODO DE APLICACIÓN

- Se colocará tras realizar el replanteo del aislamiento como base de inicio de los trabajos de colocación de las placas.
- Se colocarán tantos anclajes como los necesarios para mantener la base de salida perfectamente nivelada.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- Conservar resguardado de la intemperie y de la exposición solar y en un lugar seco.

PRECAUCIONES

- Garantizar que mantenga su estabilidad longitudinal.
- Evitar stock de forma inestable y vertical.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (mm)	Peso (g)
30 x 2500	150
40 x 2500	170
50 x 2500	190
60 x 2500	210
80 x 2500	240
100 x 2500	320